

LMD-MXD-1245E














Matériaux : Aluminium.

Lentille: Polycarbonate.



Support réglable : support latéral ou pieds.


Feu de position sélectionnable : **BLANC** ou **ORANGE**



Acier inoxydable 304, revêtement noir.

LONGEUR: 320 mm 209,00 HTVA


LMD-MXD -1245E: 1 lux @ 300m | Raw Lumens: 5.200 lm Wattage: 45W | Voltage: 10-30V | Matériaux: Aluminium Lentille: Polycarbonate | Poids: 1.4 kg | IP Rating: IP67-IP69K





LONGEUR: 584 mm 299.00 HTVA

LMD-MXD-2495E: 1 lux @ 460m | Raw Lumens: 10.500 lm | Wattage: 95W | Voltage: 10-30V Matériaux: Aluminium | Lentille: Polycarbonate | Poids: 3 kg | IP Rating: IP67-IP69K Certifié E-mark: ECE R10, ECE R7, ECE R112, ECE R148, ECE R149



DRIVING LIGHT

DRIVING BEAM

FEU DE POSITION BLANC FEU DE POSITION ORANGE











INFO@LUMIDRIVE.EU



+32 2 652 21 52

RUE DU CERF, 188/5 1332 - GENVAL - BELGIUM







NOUVELLE GAMME D'ÉCLAIRAGE

Rehaussez votre expérience de conduite avec nos nouvelles séries de Barre à LED à la pointe de la technologie et découvrez un tout nouveau niveau de présence et de sécurité sur la route.



